

POL TENNIS di Martinelli Giovanni & C. s.n.c.

Scheda Tecnica

COCCIOPESTO PER PAVIMENTI

DEFINIZIONE CHIMICA

E' costituito da cocci macinato, disidratato, ricavato dalla frantumazione di argilla cotta alla temperatura di 900 – 1000°C. Laterizi utilizzati: tegole, mattoni, coppi, ecc.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Il cocchiopesto è utilizzato per la realizzazione di massetti di pavimenti in battuto. Il cocchiopesto trova largo impiego nelle costruzioni o nei restauri di pavimenti a seconda delle tecniche della bio-architettura. E' un prodotto conosciuto sin dai tempi romani come ci dimostrano le strutture arrivate intatte sino ad oggi.

GRANULOMETRIA

Cocchiopesto per pavimenti, rosso: mm. 0-5 – mm. 5-10 – mm. 5-15, e altre.

VOCE DI CAPITOLATO

Per la realizzazione di massetti di pavimenti in battuto e/o semina del granulato da miscelare nelle proporzioni adeguate.

CONFEZIONE

E' disponibile: sfuso, confezionato in sacchi da Kg. 25 o in sacconi da Kg. 1100/1600.

Via Serega, 14 – 37041 ALBAREDO D'ADIGE (VERONA)

Tel 045/7000404 Fax 045/6609259

www.poltennis.it - poltennis@poltennis.it